

LISTA DE COMPROBACIÓN DE ILUMINACIÓN ECE VLAND

Hoja de preinspección e instalación para faros y pilotos traseros

Ver la guía en línea: vlandeu.com/resources/e-mark-ece-lighting-guide

Datos de vehículo y lámparas

Marca / Modelo / Año: _____

VIN (opcional): _____ Matrícula: _____ Odómetro: _____

Nivel de combustible: _____

Tecnología del faro (marcar): Halógeno LED HID (xenón)

Mercado/dirección del volante: LHD (izquierda) RHD (derecha)

SKU de producto(s): _____

Entorno (marcar todo lo que aplique)

Suelo nivelado Pared/pantalla plana Presiones de neumáticos ajustadas Carga normal a bordo Ópticas limpias Luz ambiental baja

Marcajes en lente/carcasa

Marcado E presente: Sí No

Número E (p. ej., E9, E13): _____

Funciones presentes (marcar): HCR HC HR DCR DC DR RL (luz diurna) A (posición delantera) PL (lente plástica)

Número de referencia (p. ej., 12,5): _____

Otros códigos (opcional): _____

Prueba de funciones (marcar ✓ / anotar)

Delantero (si procede)

Cruce: ✓ Notas: _____

Carretera: ✓ Notas: _____

DRL: ✓ Notas: _____

El DRL del lado con intermitente se atenúa/pausa con el intermitente: ✓ N/A

Posición delantera (A): ✓

Intermitentes (todas las posiciones presentes en el vehículo)

Color ámbar: ✓ Frecuencia $\approx 90 \pm 30$ por minuto: ✓

Si no, describir: _____ Emergencias I/D en fase: ✓

Trasero (si procede)

Posición (R): ✓ Freno (S): ✓ (más brillante que posición)

Marcha atrás: blanca ✓ Antiniebla trasera: roja ✓

Alineación — precomprobación rápida (cruce)

Distancia a la pared: 3 m 5 m 7,6 m (25 ft) 10 m Otro: _____

Altura del centro del faro H (mm/cm): _____

Caída objetivo = distancia × 1 % → _____ (cm)

Línea de corte lado conductor alcanza el objetivo: ✓

Línea de corte lado pasajero alcanza el objetivo: ✓

Notas: _____

Comprobación de humedad

Condensación (vaho ligero que desaparece tras un breve trayecto): observada no observada

Gotas/charcos persistentes que no se disipan: observados no observados

Fotos tomadas: Sí (adjuntar)

Notas: _____

CANBUS y mensajes

Aviso de lámpara fundida presente: Sí No

Parpadeo rápido (hyper-flash) presente: Sí No

Decodificador/resistencia instalado si es necesario: Sí No

Fotos (opcional)

Primer plano de marcajes Patrón en pared (alineación) Vista delantera Vista trasera

Resultado

OK Ajustar y volver a comprobar Contactar con soporte

Técnico/Propietario: _____ Fecha: _____

¿Ayuda? vlandeu.com/contact

Guía: vlandeu.com/resources/e-mark-ece-lighting-guide