

CHECKLIST ILLUMINAZIONE ECE VLAND

Scheda di pre-ispezione e installazione per fari anteriori e posteriori

Guida online: vlandeu.com/resources/e-mark-ece-lighting-guide

Dati veicolo e gruppi ottici

Marca / Modello / Anno: _____

VIN (facoltativo): _____ Targa: _____ Chilometraggio: _____

_______ Livello carburante: _____

Tecnologia faro (seleziona): Alogeno LED HID (xeno)

Mercato/guida: LHD (volante a sinistra) RHD (volante a destra)

SKU prodotto: _____

Ambiente (seleziona tutto ciò che si applica)

Pavimento in piano Muro/schermo piano Pressioni pneumatici impostate Carico normale a bordo Lenti pulite Bassa luce ambientale

Marcature su lente/alloggiamento

Marchio E presente: Sì No

Numero E (es. E9, E13): _____

Funzioni presenti (seleziona): HCR HC HR DCR DC DR RL (DRL) A (posizione anteriore) PL (lente plastica)

Numero di riferimento (es. 12,5): _____

Altri codici (facoltativo): _____

Prova funzioni (spunta ✓ / annota)

Anteriore (se applicabile)

Anabbaglianti: ✓ Note: _____

Abbaglianti: ✓ Note: _____

DRL: ✓ Note: _____

Il DRL sul lato con freccia si attenua/si interrompe con l'indicatore: ✓ N/D

Posizione anteriore (A): ✓

Indicatori di direzione (tutte le posizioni presenti sul veicolo)

Colore ambra: ✓ Frequenza $\approx 90 \pm 30$ /min: ✓

Se diverso, descrivere: _____ Quattro frecce L/D in fase: ✓

Posteriore (se applicabile)

Posizione (R): ✓ Stop (S): ✓ (più luminoso della posizione)

Retromarcia: bianca ✓ Fendinebbia post.: rossa ✓

Allineamento — pre-controllo rapido (anabbaglianti)

Distanza dal muro: 3 m 5 m 7,6 m (25 ft) 10 m Altro: _____

Altezza centro faro H (mm/cm): _____

Caduta target = distanza $\times 1\%$ \rightarrow _____ (cm)

Taglio lato guidatore raggiunge il target: ✓
Taglio lato passeggero raggiunge il target: ✓
Note: _____

Controllo umidità

Condensa (leggera velatura che scompare dopo breve guida): osservata non osservata
Gocce/pooling persistenti che non si dissipano: osservati non osservati
Foto scattate: Sì (allegare)
Note: _____

CANBUS & messaggi

Avviso lampada bruciata presente: Sì No
Hyper-flash presente: Sì No
Decoder/resistenza installati (se necessario): Sì No

Foto (facoltative)

Dettaglio marcature lente Disegno di allineamento a muro Vista frontale Vista posteriore

Esito

OK Regolare e ricontrollare Contattare il supporto
Tecnico/Proprietario: _____ Data: _____
Assistenza? vlandeu.com/contact
Guida: vlandeu.com/resources/e-mark-ece-lighting-guide